

### ATTIX 145/155 - Aspirateurs INDUSTRIEL triphasés liquides & poussières intensif 100 litres



La cuve de 100 litres en acier est idéale pour collecter une très grande quantité de solides (morceaux en métal ou autres) ou de liquides (pétrole et lubrifiants de machines outil). La vidange est simple, rapide et productive grâce au système de cuve amovible.

Les ATTIX 145 et 155 sont munis d'une turbine à canal latéral parallèle permettant la collecte de matériaux lourds, de la céramique ou de la nourriture. Idéaux dans les secteurs mécaniques, chimiques ou alimentaires. Ces aspirateurs sont robustes, mobiles et, équipés de rangements pour tous les accessoires, ils s'adaptent à tous les besoins.

Aspirateurs industriels liquides & poussières équipés d'un filtre polyester avec une large surface de filtration permettant des aspirations de poussières fines tout en s'intégrant parfaitement au système de décolmatage manuel. Le manomètre de saturation du filtre permet un contrôle permanent du filtre principal pour une utilisation maximale et durable.



#### Idéal pour le nettoyage en industries

- Turbine à canal latéral pour une endurance exceptionnelle
- Secouage manuel vertical du filtre permettant de maintenir une bonne efficacité d'aspiration
- Filtre de catégorie « L » garantissant une haute efficacité de filtration
- Utilisation "sans sac"
- Libération de la cuve grâce à son système de levier, rendant l'opération simple, rapide et sans effort ; la poignée 3 fonctions permet le déplacement et la vidange de la cuve.
- Casier accessoires, support câbles et support tube permettent une maniabilité fonctionnelle entre les postes de travail
- Concept offrant une grande mobilité grâce à sa faible largeur de châssis permettant une très bonne manoeuvrabilité
- Manomètre de contrôle de saturation du filtre de série
- Adaptateur Multifit permettant un large choix d'accessoires



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01
Débit d'air (l/m)	5250	8600
Dépression (mbar/kPa)	300/30	300/30
Puissance P <sub>IEC</sub> (W)	2200	4000
Niveau sonore (dB(A)) B5/IEC	68/72	72/75
Capacité de la cuve (l)	100	100
Alimentation (V~/Hz)	400/3/50	400/3/50
Dimensions L x l x H (mm)	1130 x 600 x 1530	1130 x 600 x 1530
Poids (kg)	114	139
Câble électrique (m)	9	9
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Type de décolmatage de filtre	Secoueur manuel	Secoueur manuel
Liquides et poussières	● (pas d'arrêt cuve pleine)	● (pas d'arrêt cuve pleine)
Antistatique	○ (Pré-équipé)	○ (Pré-équipé)
Système de cuve amovible avec roulettes	●	●
Manomètre de contrôle du filtre	●	●
Inverseur de phase sur la prise	●	●
Arrêt automatique cuve pleine	○	○
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
Filtre étoile classe L	40000338	40000338
Adaptateur Multifit Ø70/Ø50 mm	4072200392	4072200392
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.**	4084001017**	4084001017**
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>4030500151</b>	<b>4030800366</b>