

Classe M - Aspirateurs PERFORMANCE poussières dangereuses 30 à 70 litres



◀ Matériel préservant la santé ! Les poussières dangereuses de classe M exigent du matériel spécial pour protéger la santé de l'utilisateur. Le système de décolmatage automatique InfiniClean nettoie le filtre pendant 0,2 seconde toutes les 15 secondes pour une qualité d'aspiration exceptionnelle et constante sans utiliser de sac.

Le système "FlowSensor" intègre une alarme sonore et visuelle qui prévient lorsque la vitesse d'air tombe en dessous des minimums de 20m/s. L'utilisation de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement paramétrable sur le tableau de commande.



Pour l'aspiration des poussières dangereuses : bois, farine, béton, ...

- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- Filtre lavable, PTFE anti-adhérent classe M
- Aspiration des poussières colmatantes sans sac (IC/XC)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
- 100% antistatique
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Niveau de filtration >99,9%



Push&Clean
XtremeClean
InfiniClean™



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC
Débit d'air (l/min)	4500	4500	4500	3600
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	230/23
Puissance Pmax/Piec (W)	1400/1200	1400/1200	1400/1200	1500/1200
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	60/68	60/68	60/68	57/64
Capacité de la cuve (l)	30	30	42	70
Alimentation (V/-/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	605 x 580 x 970
Poids (kg)	14.5	14.5	16	27
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
CARACTÉRISTIQUES				
Type de décolmatage de filtre	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	XtremeClean
Liquides et poussières	●	●	●	●
SoftStart	●	●	●	●
Antistatique	●	●	●	●
Asservissement outils électriques	● (Max. 2400 W)	● (Max. 2400 W)	● (Max. 2400 W)	● (Max. 2400 W)
Variateur de vitesse	●	●	●	●
Cuve inox basculante et amovible	●	●	●	●
Arrêt automatique cuve pleine	●	●	●	●
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
Flexible d'aspiration	107413543 [Ø32 x 5 m AS]	107413543 [Ø32 x 5 m AS]	107413543 [Ø32 x 5 m AS]	15325 [Ø27 x 5 m AS]
Tube droit, inox, 2 pcs.	107408074 [Ø36]	107408074 [Ø36]	107408074 [Ø36]	
Poignée coudée, inox	46691 [Ø36]	46691 [Ø36]	46691 [Ø36]	
Embouchure sol, eau et poussières, 300 mm	302002331 [Ø36] (poussière)	60356 [Ø36] (360 mm)	60356 [Ø36] (360 mm)	
Buse plate biseautée, 200 mm	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]	
Adaptateur pour outils	302000535 [Ø27]	302000535 [Ø27]	302000535 [Ø27]	107404520 [Ø27]
Élément filtrant PTFE, lavable, classe M	107413540	107413540	107413540	
Élément filtrant PET, Nano-Fibre, classe M				107400562
Sacs d'évacuation, plastique, 5 pcs.*	107417821**	107417821	107417821	302001480
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*	107413547	107413547	107413547	302002892**
ARTICLE N°.	107412179	107412180	107412182	302001535