

MH 2C - Nettoyeurs mobile eau chaude petit débit



Débit 600 à 780 l/h. Usage journalier

De part son design vertical novateur, ce nettoyeur haute pression eau chaude est idéal pour le nettoyage des véhicules, pour les petites exploitations agricoles et les PME. Le Nilfisk MH 2C est facile à transporter, il prend peu de place, il est fiable et procure un faible coût de fonctionnement. Il possède un châssis robuste, un design vertical et des poignées de transport.



- Châssis tubulaire avec poignée de transport.
- Chaudière EcoPower 44 kW très hautes performances.
- Sonde de sécurité surchauffe des gaz d'échappement en sortie de chaudière et cellule manque flamme brûleur.
- Enrouleur équipé 15m de flexible HP.
- Double support pour lances.
- Système détergent "SDR" : Réglage % détergent et auto rinçage continu du circuit.
- Concept "Quick Service" : accès rapide et facile aux composants.
- Réservoir détergent amovible 5L.
- Réservoir fioul de 17L.
- Roue grand diamètre pour plus de mobilité.
- Nombreuses options disponibles.



DONNÉES TECHNIQUES	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X
Pression à la pompe (BAR/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17	170/17	170/17	190/19	190/19
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	2.6	2.6	3.3	3.3	3.3	4.1	4.1
Débit d'eau max/min (L/H)	600/530	600/530	690/630	690/630	690/630	780/730	780/730
Pompe (tr/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Température arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Consommation fioul (KG/H)	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8	3.3	3.2
Capacité du réservoir (L)	17	17	17	17	17	17	17
Dimensions lxlxh (cm)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Poids (kg)	110	112	110	112	112	110	112
Puissance absorbée (KW)	3.4	3.4	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	230-400/3/50/14.3-8	400/3/50/9	400/3/50/9
Capacité du réservoir (L)	5	5	5	5	5	5	5
Pistons céramique	3	3	3	3	3	3	3
Longueur câble (m)	5	5	5	5	5	5	5
Calibre buse	.0340	.0340	.0370	.0370	.0370	.0400	.0400
Caractéristiques							
Réservoir de chimie	•	•	•	•	•	•	•
Ecopower système augmentant efficacité et réduisant consommation de fioul	•	•	•	•	•	•	•
Enrouleur de flexible		•		•	•		•
Indicateur de maintenance	•	•	•	•	•	•	•
Tête cylindrique en cuivre	•	•	•	•	•	•	•
Démarrage/arrêt automatique allant crescendo	•	•	•	•	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE							
KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275		301002275			301002275	
FLEXIBLE HP 15M DN6 1X3/8M POUR ENROUL		101117763		101117763	101117763		101117763
ENROULEUR CPLT N2 AVEC FLEXIBLE 15M		107145197		107145197	107145197		107145197
PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	101119735					
BUSE TORNADO PLUS 0370			101119737	101119737	101119737		
BUSE TORNADO PLUS 0400						101119738	101119738
ARTICLE N°.	107145003	107145004	107145009	107145010	107145012	107145013	107145014