



# MH 5M - Nettoyeur moyen mobile eau chaude



Haute performance, longue durée et maniabilité optimale



La série MH 5M procure une efficacité de nettoyage élevée et de faibles coûts d'exploitation via un nettoyage optimal et une performance de chauffage. C'est le nettoyeur eau chaude idéal pour des segments tels que l'automobile et le transport, l'agriculture et l'industrie.



^ u`om ](^&\_ }u ]}v  
 μ }u ] μ~ μ(^Wy\_  
 Z ] }μ v] o μδP v  
 }μ ( ]v l]vP  
 Dv}u }v o ]}v  
 W}u ~] oíðæi lu]vEæXíi ] }v  
 u] μ  
 &]o [μ } æiR }μ íi9  
 } ]}v  
 Zμ] }W}^ ,μ Zvuv Ei í9  
 &}v ]}v^K\_òìE }μ μv(]o  
 }v }uu ]}v  
 ^ uv ]ro] ]À PoP  
 μ  
 ^ u]v P [μ }r]Pv} ] μW  
 ((]Z P } >  
 ^ uí Pv ,μ W ]}vÀ  
 ]v Pμ }u ] μ  
 }(( vPuv ]v P  
 s ]}v^Wy\_ μ] [μv } }μ  
 o] ]}v ](] μ  
 v }μoμ (o~]o ] μ Á ]}v ^y\_



DONNÉES TECHNIQUES	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 PAX
Pression à la pompe (BAR/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
Débit d'eau max/min (L/H)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450	1450	1450
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Température arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40	40	40
Consommation fioul (KG/H)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7
Capacité du réservoir (L)	30	30	30	30	30
Dimensions lxlxh (cm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Poids (kg)	171	174	174	179	179
Puissance absorbée (KW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Capacité du réservoir (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Pistons céramique	3	3	3	3	3
Longueur câble (m)	5	5	5	5	5
Calibre buse	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
<b>Caractéristiques</b>					
Ecopower système augmentant efficacité et réduisant consommation de fioul	•	•	•	•	•
Enrouleur de flexible		•		•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•	•	•
Démarrage/arrêt automatique allant crescendo	•	•	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>					
KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	61369	61369	61369	61369
HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.		301001101		301001101	301001101
HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770		101405770		
ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8		106403184		106403184	106403184
PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TORNADO NOZZLE 0475	301150005	301150005			
NOZZLE 0550 INDICATION RING NEONGREEN			101119743	101119743	101119743
WATER FILTER COMPLETE	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107146948</b>	<b>107146947</b>	<b>107146955</b>	<b>107146953</b>	<b>107146950</b>