

MH 6P - Grand nettoyeur mobile eau chaude



Pompe 4 pistons céramique pour une robustesse sans faille

Le MH 6P est la solution pour des applications lourdes. Cette nouvelle série est le "haut de gamme" des nettoyeurs haute pression Eau Chaude. Le système "Flow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité.

Equippé de la pompe NA6 à 4 pistons en céramique massive, il peut fonctionner de façon intensive 6 à 7 heures par jour avec un minimum d'entretien. Les débits élevés permettent de réduire considérablement le temps de travail et donc le coût d'utilisation.



- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA6 à 4 pistons céramique
- Filtre d'eau propre 50µm pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcare de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage très intensif



Moyenne recommandée d'heures d'usage par jour



DONNÉES TECHNIQUES

	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Pression à la pompe (BAR/MPA)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	6.2	6.2	6.9	6.9
Débit d'eau max/min (L/H)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450	1450
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Température arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40	40
Consommation fioul (KG/H)	5.4	5.4	5.3	5.3
Capacité du réservoir (L)	30	30	30	30
Dimensions lxlxh (cm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Poids (kg)	180	188	198	207
Puissance absorbée (KW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Capacité du réservoir (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Pistons céramique	4	4	4	4
Longueur câble (m)	5	5	5	5
Calibre buse	.0750	.0750	.0680	.0680

Caractéristiques

Ecopower système augmentant efficacité et réduisant consommation de fioul

Enrouleur de flexible

Système d'alerte manque huile de pompe

Indicateur de maintenance

Démarrage/arrêt automatique allant crescendo

Détecteur de flamme

ACCESSOIRES DE SÉRIE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	101119496	101119496	101119496
RACCORD RAPIDE F	61369	61369	61369	61369
FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766		6101766	
M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10		1402072		1402072
ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8		106403184		106403184
PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	106403010	106403010	106403010
NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY			101119747	101119747
NOZZLE 0750 INDICATION RING RED	101119749	101119749		
WATER FILTER COMPLETE	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTICLE N°.	107146960	107146963	107146961	107146964