


MH 8P - Nettoyeurs mobile eau chaude gros débit



Débites 2000 l/h. Usage intensif spécial

Le Nilfisk blue line MH 8P combine niveau sonore faible, coûts d'entretien réduits, facilité d'utilisation et efficacité de nettoyage. C'est le produit le plus efficace pour les usages exigeant une pression d'eau importante.



- Châssis robuste en acier laqué et design "QuickService" pour une accessibilité totale
- Groupe moteur/pompe à rotation lente: 1450 tr/min.
- Pompe radiale (gros débit) à 3 pistons céramique avec sécurité manque d'huile
- Chaudière EcoPower 115 kW très haute performance
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anti-calcaire de série avec sonde de sécurité
- Système intégré d'auto-diagnostique "TOTAL CHECK" affichage digital des codes
- Réservoir de détergent 15l + emplacement pour bidon de 10l
- Système de vanne double détergent "WDK" rinçage automatique
- Possibilité d'utilisation à 2 postes en simultané
- Pour un usage intensif spécial
- Chassis robuste en acier laqué et design "QUICK-SERVICE" pour une accessibilité totale aux coposants simplifiant et réduisant les coûts de maintenance
- Chaudière "EcoPower" très puissant: 115KW
- Système de contrôle de composants et maintenance préventive "TotalCheck" à afficher digital
- Double réservoir détergent et système "DWK"
- Enrouleur intégrés: version "X"; flexible HP et version "X2" flexible HP+câble
- Système Accessoire Ergo 3000

DONNÉES TECHNIQUES

MH-8P 180/2000

Pression à la pompe (BAR/MPa)	180/18
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	10.3
Débit d'eau max/min (L/H)	2000/1950
Pompe (tr/min)	1450
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°)	70/150
Température arrivée d'eau max. (°C)	40
Consommation fioul (KG/H)	9.1
Capacité du réservoir (L)	35
Dimensions lxlxh (cm)	1190x702x1020
Poids (kg)	230
Puissance absorbée (KW)	12
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/21
Capacité du réservoir (L)	A: 15 + B:10
Pistons céramique	3
Longueur câble (m)	5
Calibre buse	.1200

Caractéristiques

Ecopower système augmentant efficacité et réduisant consommation de fioul	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•
Système d'injection double détergent wdk	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•
Indicateur de maintenance	•
Démarrage/arrêt automatique allant crescendo	•
Détecteur de flamme	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496
RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369
FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766
PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190
LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010
BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758
ARTICLE N°.	301001786