

# SCRUBTEC R 4 / BOOST R 4 - Autolaveuses à conducteur porté



## Autolaveuse à conducteur porté

- Système unique de tête de brosse articulée permettant une aspiration parfaite sans laisser de trace dans les courbes (sauf version C.).
- Contrôle automatique de la vitesse en courbe pour une sécurité optimale (système breveté).
- Commande "Low noise" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux temporaire.
- Système "One Touch" pour limiter les risques d'erreur de l'opérateur et optimiser le nettoyage.
- Châssis en acier laqué anti-corrosion et réservoirs en polyéthylène rotomoulé.
- Tête de brosse à 2 moteurs et 2 brosses pour plus de rendement et d'efficacité.
- Version C cylindrique pour sols difficiles avec fonction "pré-balayage" et bac de récupération des déchets.
- Protection des batteries contre les décharges profondes.
- Embouchure détachable en cas de choc.
- Tête de lavage décalée avec galet de déviation.
- Coupure des brosses et de la solution à l'arrêt. La pression de nettoyage ajustable par vérin à vis pour des résultats optimaux dans toutes les situations.
- Kit MCE mélange de chimie embarqué.
- Livrée prête à l'emploi.

La SCRUBTEC R4 est ergonomique et silencieuse. Elle dispose d'un système unique de tête de brosse articulée permettant une aspiration parfaite sans laisser de trace dans les courbes. La SCRUBTEC R4 est compacte et performante pour un usage dans les zones encombrées. Nouveau système de tête de brosse mobile (relié au volant) qui suit les mouvements du volant pour garantir un nettoyage et une aspiration parfaite. Fini les traces d'eau dans les courbes.



### DONNÉES TECHNIQUES

	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471
Largeur de lavage (mm)	710	660	710
Largeur de l'embouchure (mm)	890	890	890
Rendement théorique / effectif (M <sup>2</sup> /H)	4260/2982	3960/2772	4260/2982
Vitesse de travail (km/h)	6	6	6
Réservoir solution/récupération (L)	80/80	80/80	80/80
Diamètre brosse/plateau (mm)	355 x 710	330/330	355/355
Moteur de brosse	560	2 x 400	2 x 400
Pression de brosse (kg)	30 - 48	30 - 48	32 - 50
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	2200	230	230
Voltage/fréquence (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
Rayon de braquage (mm)	150	150	150
Dimensions lxlxh (cm)	1360x730x1360	1360x670x1230	1360x748x1230
Poids (kg)	182	175	177
Poids avec batteries (kg)	306	299	301
Niveau sonore (dB(A))	65 (60)	65 (60)	65 (60)
Alimentation batterie	24	24	24
<b>Caractéristiques</b>			
Réduction automatique de la vitesse	•	•	•
Panneau de contrôle "one touche"	•	•	•
Boost decks brosses	•		
Roues en polyuréthane	•	•	•
Poubelle	•	•	•
Deck brosse tournant	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
CASIER À DÉCHETS	9098712000	9098712000	9098712000
CHARGEUR EMBARQUÉ	9098198000	9098198000	9098198000
PAD-RED-14X28-5/CS	997001		
KIT LAMELLES PUR 890MM 35	9099855000	9099855000	9099855000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087273020</b>	<b>9087270020</b>	<b>9087271020</b>