

SPINTEC 443 - Monobrosses basse vitesse



Monobrosse basse vitesse

- Entraînement par courroie et moteur excentré.
- Châssis et timon en acier résistant aux chocs.
- Fiable et robuste pour un coût d'entretien minimum.
- Range-Câble intégré pour plus de sécurité.
- Protection en vinyle autour du châssis.
- Facile à utiliser.
- Poignée avec sécurité pour éviter les déclenchements intempestifs.

La gamme de monobrosses SPINTEC 443 dépasse les exigences des clients, que ce soit pour décaper ou pour lustrer. Le support de câble permet de le maintenir sur la machine. Il peut être rangé ou déroulé facilement grâce à la fonction blocage.

DONNÉES TECHNIQUES

SPINTEC 443 NA

Puissance consommée (W)	1100
Voltage (V)	230
Fréquence (HZ)	50
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	59
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	180
Couple de brossage (nm)	63
Longueur câble électrique (m)	15
Poids (kg)	37
Dimensions lxlxh (cm)	572x445x1236
Caractéristiques	
Stockage du câble	•
Enrouleur flexible	•
Poignée ergonomique	•
Support d'accessoires	•
Changement de câble facile	•
Ceinture stimulée	•
Offset	•
ARTICLE N°.	56380065

