

## SPINTEC 443 DS - Monobrosses à deux vitesses



### Monobrosse à deux vitesses

- Entraînement par courroie et moteur excentré.
- Châssis et timon en acier résistant au chocs.
- Fiable et robuste pour un coût d'entretien minimum.
- Range-câble intégré pour plus de sécurité.
- Protection en vinyle autour du châssis.
- Facile à utiliser.
- Poignée avec sécurité pour éviter les déclenchements intempestifs.

La gamme de monobrosses SPINTEC 443 dépasse les exigences des clients, que ce soit pour décapier ou pour lustrer. Le support de câble permet de le maintenir sur la machine. Il peut être rangé ou déroulé facilement grâce à la fonction blocage.



DONNÉES TECHNIQUES	SPINTEC 443 DS NA
Puissance consommée (W)	1500
Voltage (V)	230
Fréquence (HZ)	50
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	185/370
Couple de brossage (nm)	58/40
Longueur câble électrique (m)	15
Poids (kg)	40
Dimensions lxlxh (cm)	572x445x1236
<b>Caractéristiques</b>	
Stockage du câble	•
Enrouleur flexible	•
Poignée ergonomique	•
Support d'accessoires	•
Changement de câble facile	•
Ceinture stimulée	•
Offset	•
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56380070</b>